



Produktinformation Stand Jan. 2000

Waage SP1999FS am Pressmüllaufbau von Firma Schörling



Die Festaufbauwaage wird für 6 Aufnahmepunkte geliefert. Der Pressmüllaufbau wird auf eine Wannenkonstruktion montiert, die auch mit dem Fahrgestell verbunden ist. Durch diese Konstruktion ist die Waage verschleißfrei und sehr betriebssicher. Mittels dem Elastomer, dem mechanischen Überlastanschlag und der Abhebesicherung wird diese Sicherheit noch verstärkt. Eichfähig in der Handelsklasse III, Wägebereich bis 15t, Ziffernschritt 5, 10 oder 20kg. Eine Neigungskompensation erlaubt Schrägstellung des Fahrzeuges bis 10%. Die Anzeige und der Drucker befinden sich im Führerhaus. Es können standardmäßig Brutto, Tara, Netto, laufende Nr., Datum, Uhrzeit, 7-stelliger Text, und bis 300 Zeichen gedruckt werden. Datenspeicherung, externe Bedienung sind optional. Der nachträgliche Einbau ist ebenfalls möglich. Eichfähiger Alibispeicher, Betriebsdatenerfassung, Identifikation und Behälterverwaltung sind zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten.

Eine geeichte, mobile Waage bietet folgende Vorteile:

- ⇒ Wägung und Abrechnung Vorort
- ⇒ geringere Betriebskosten
- ⇒ Überladung vermeidbar